

NEG Bedienungsanleitung & Sicherheitshinweise gemäß GPSR

Vielen Dank, dass Sie sich für einen NEG Fettfilter entschieden haben. Dieser hochwertige Filter trägt dazu bei, die Luftqualität in Ihrer Küche zu verbessern, indem er Fettpartikel effektiv aus den Kochdämpfen filtert. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um eine optimale Nutzung und Sicherheit zu gewährleisten.

Lieferumfang

- 1 oder 2 Metallfettfilter
- Bedienungsanleitung (dieses Dokument)

1. Allgemeine Sicherheit

- **Bestimmungsgemäße Verwendung:** Metallfettfilter sind ausschließlich für den Einsatz in kompatiblen Dunstabzugshauben vorgesehen. Verwenden Sie den Filter nicht für andere Zwecke.
- **Originalzubehör verwenden:** Verwenden Sie nur NEG Originalteile oder vom NEG empfohlene Ersatzteile, um die Sicherheit und Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.
- **Keine Modifikationen:** Verändern oder manipulieren Sie den Filter nicht. Veränderungen können die Effizienz beeinträchtigen und zu Sicherheitsrisiken führen.

2. Installation und Wartung

- **Stromversorgung trennen:** Schalten Sie die Dunstabzugshaube aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Filter installieren, reinigen oder austauschen.
- **Sichere Handhabung:** Achten Sie beim Umgang mit dem Filter auf scharfe Kanten, um Verletzungen zu vermeiden. Tragen Sie bei Bedarf Schutzhandschuhe.
- **Korrektur Einbau:** Stellen Sie sicher, dass der Filter ordnungsgemäß und fest eingesetzt ist, um ein Herunterfallen während des Betriebs zu verhindern.

3. Betrieb

- **Überhitzung vermeiden:** Betreiben Sie die Dunstabzugshaube nicht ohne eingesetzten Fettfilter, um eine Ansammlung von Fett im Inneren zu verhindern, die ein Brandrisiko darstellen könnte.
- **Regelmäßige Reinigung:** Reinigen Sie den Metallfettfilter regelmäßig gemäß den Anweisungen, um Fettansammlungen zu vermeiden, die die Funktion beeinträchtigen und ein Brandrisiko erhöhen können.
- **Nicht in der Spülmaschine reinigen:** Sofern nicht anders angegeben, reinigen Sie den Filter von Hand und vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die das Material beschädigen könnten.

4. Entsorgung

- **Umweltgerechte Entsorgung:** Entsorgen Sie den Filter am Ende seiner Lebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- **Recycling:** Wenn möglich, führen Sie den Filter dem Recycling zu, um Umweltbelastungen zu minimieren.

5. Warnhinweise für Verbraucher

- **Kinderfernhaltung:** Bewahren Sie den Filter und alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verletzungen oder Erstickungsgefahren zu vermeiden.
- **Sofortige Maßnahmen bei Beschädigung:** Verwenden Sie den Filter nicht, wenn er beschädigt ist. Ein beschädigter Filter kann die Sicherheit und Leistung der Dunstabzugshaube beeinträchtigen.

Produktbeschreibung

Der Metallfettfilter besteht je nach Modell aus hochwertigem Aluminium und/oder Edelstahl und ist speziell dafür konzipiert, Fettpartikel effizient aus der Luft zu filtern. Er ist langlebig, leicht zu reinigen.

Installation

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Fettfilter für Ihre Dunstabzugshaube gewählt haben.
- Stellen Sie sicher, dass die Dunstabzugshaube ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entnehmen Sie die installierten Fettfilter der Dunstabzugshaube gemäß den Herstelleranweisungen.

2. Einsetzen des Filters

- Positionieren Sie den Metallfettfilter in der/den vorgesehene(n) Halterung(en).
- Achten Sie darauf, dass der Filter sicher einrastet oder befestigt wird.
- Stellen Sie die Stromversorgung wieder her.

Reinigung und Wartung

- **Reinigungsintervall:** Reinigen Sie den Filter mindestens alle 4 Wochen oder je nach Gebrauchshäufigkeit.
- **Reinigungsschritte:**
 1. Entfernen Sie den Filter wie unter "Installation" beschrieben.
 2. Weichen Sie den Filter in warmem Wasser mit mildem Spülmittel ein.
 3. Reinigen Sie den Filter mit einer weichen Bürste.

Hersteller: NeuTrends GmbH, Frankfurter Str.151b, 63303 Dreieich, DE
Kontakt: service@neutrends.de / www.neutrends.de

NEG Bedienungsanleitung & Sicherheitshinweise gemäß GPSR

4. Spülen Sie den Filter gründlich ab und lassen Sie ihn vollständig trocknen.
 5. Setzen Sie den Filter wieder ein.
- **Hinweis:** Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder scharfen Werkzeuge, um Beschädigungen zu vermeiden.

Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Verminderte Absaugleistung	Filter ist verstopft	Filter reinigen oder austauschen
Filter sitzt nicht richtig	Falsche Installation	Filter neu einsetzen und sichern
	Rahmen verzogen	Filter austauschen
	Verschluss defekt	Filter austauschen
Ungewöhnliche Geräusche	Filter ist locker oder beschädigt	Filter überprüfen, befestigen oder ersetzen

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie den Metallfettfilter gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall- und Haushaltsabfälle. Durch korrektes Recycling tragen Sie zum Umweltschutz bei.

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Produkte. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Metallfettfilter!